ELENCO PREZZI

(VOCI MODIFICATE)

COMMITTENTE: Esecuzione dei lavori di restauro con recupero funzionale del complesso ex Salesiani e Chiesa di S. Eufrasia, da destinarsi rispettivamente a sede del centro bibliotecario di Antichistica, e sede dei Dipartimenti di Scienze Archeologiche, di Scienze Storiche del Mondo Antico e di Filologia Classica, realizzazione di nuovo fabbricato da destinarsi a Biblioteca di lingue e letterature moderne LM1 – LM2, realizzazione di relative sistemazioni interne, situati in Via dei Mille n. 15, Pisa

OGGETTO: Università di Pisa

Pisa, 20/03/2009

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 B.14007	<p style="text-align: center;">Pavimenti e rivestimenti (SbCap 14)</p> <p>CHROMOFIBRE VBA - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO LAVATO EFFETTO GHIAIA CON CALCESTRUZZO COLORATO E GHIAIA LOCALE. Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione architettonica eseguita mediante l'impiego di un calcestruzzo almeno Rck 30 N/mm2 (valore minimo) armato con rete elettrosaldata filo 6/20x20, durabile, ghiaia a vista, gettato in opera, di spessore minimo di 8 cm. Previa realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo o di un terreno perfettamente stabilizzato e, comunque, opportunamente calcolato in funzione della destinazione finale dell'opera e successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di eventuali inserti (da computarsi a parte) costituenti il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L., trattamento protettivo di cordoli, zoccolature ed ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da realizzarsi mediante l'applicazione con pennellata di uno specifico prodotto tipo Protector VBA della Levocell.</p> <p>Successivo confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix-design ed inerti locali che dovranno essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionature, con l'aggiunta di un additivo multifunzionale colorato in polvere tipo Chromofibre VBA della Levocell appositamente studiato per la realizzazione di pavimentazioni ghiaia a vista. Il dosaggio dell'additivo in polvere, contenuto in confezioni fas-pak completamente idrosolubili, dovrà essere pari a 25 kg/mc. L'aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo deve determinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -colorazione della matrice cementizia; -un aumento delle resistenze ai cicli di gelo e disgelo, all'abrasione, alla fessurazione ed agli urti, con conseguente eliminazione della rete elettrosaldata se non calcolata; -una colorazione uniforme e durabile della matrice del calcestruzzo, con stabilità del colore scelto e riduzione delle efflorescenze. <p>L'additivo multifunzionale deve essere mescolato al calcestruzzo di consistenza S2 in autobetoniera, fino al raggiungimento di una corretta omogeneità dell'impasto (minimo 7-8 minuti alla velocità massima). Successiva posa in opera, che avverrà nei campi precedentemente predisposti. Dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell'impasto, evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l'affondamento degli inerti, applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di liquido disattivante di superficie al solvente tipo Disattivante VBA della Levocell in ragione di 3 mq/litro. Il prodotto oltre ad agire da protettivo anti-evaporante, rallenta la presa superficiale del calcestruzzo della pavimentazione e, pertanto, deve essere applicato prima dell'inizio della stessa, immediatamente dopo le operazioni di getto e staggiatura. Lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda a pressione, per portare a vista gli inerti, da eseguirsi dopo circa 24 ore e, comunque, in funzione delle condizioni di umidità, temperatura e della classe di cemento impiegata. A totale maturazione del calcestruzzo della pavimentazione ghiaia a vista, e ad insindacabile giudizio della D.L., trattamento della superficie con idonei prodotti idro-oleorepellenti tipo PROTEC della Levocell da computarsi a parte. La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sulla pavimentazione e controllare qualità e dosaggio dei costituenti. Potrà inoltre, acquisire dalla Società Fornitrice dei prodotti, sia la certificazione di qualità ai sensi della ISO 9002, sia una dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta un volta; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola. E' compreso nel prezzo la pulizia finale dalla boiaccia dall'area di cantiere con trasporto a scarica dei materiali di risulta e quanto altro necessario a dare l'opera compiuta.</p> <p>SbCap 14 - Pavimenti e rivestimenti euro (quarantasette/00)</p>	mq	47,00
Nr. 2 B.14010	<p>Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno della balza della facciata in travertino dello spessore di cm. 3 come disegno esecutivo, murato con malta bastarda composta da cemento e collanti speciali tipo Mapei e con ancoraggi nascosti in acciaio inox fissati alla parete con resine bicomponenti. Nel prezzo sono compresi gli oneri derivanti da tutte le lavorazioni dei bordi indicate in disegno, piccole aggiustature sul posto, lavorazioni delle coste come disegno, fornitura e fissaggio delle zanche di ancoraggio, ripristino delle murature e intonaci, stuccatura con idoneo stucco per esterni colorato come la pietra, stilatura giunti, il trasporto e sollevamento al piano dei materiali per la realizzazione dell'opera e il carico e trasporto a scarica dei materiali di risulta e quant'altro necessario. La pietra dovrà essere, dopo la stuccatura, ripulita perfettamente con spugne e acqua pulita in più passate al fine di garantire una perfetta pulizia da cementi ed altro.</p> <p>Misurazione della superficie di pietra a vista posta in opera.</p> <p>c) Spessore cm. 3 con finitura filo di sega sul piano e sulle coste a vista.</p> <p>SbCap 14 - Pavimenti e rivestimenti euro (centoquaranta/00)</p>	mq	140,00
Nr. 3 B.14011	<p>Fornitura e posa in opera di pavimentazione per locale tecnico e in copertura in mattonelle di gres porcellanato antigelivo a pasta piena per tutto lo spessore, di dimensione cm. 40x40 con finitura opaca con effetto imitazione della pietra e nei colori a scelta della D.L., posta in opera come indicato sulla tavola di progetto esecutivo con collanti idonei tipo Keraflex (C2TE) della Mapei o similari. Si comprende nel prezzo gli oneri derivanti dalle tagliature, collanti, l'imbibitura della pavimentazione con boiaccia di puro cemento grigio, stilatura giunti, il trasporto e sollevamento al piano dei materiali per la realizzazione dell'opera e la successiva perfetta pulitura con acqua del pavimento, e quant'altro necessario a dare l'opera compiuta.</p> <p>Misurazione della superficie di pavimento posto in opera.</p> <p>SbCap 14 - Pavimenti e rivestimenti euro (trentasette/00)</p>	mq	37,00
Nr. 4	<p style="text-align: center;">Opere a verde (SbCap 23)</p> <p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI Cupressus sempervirens L. "CIPRESSO" h=3.50 ml..Scavo di buca a terra</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
V.047	<p>che sia larga 1,5 volte le dimensioni del pane di terra da contenere, riempimento parziale della buca con terra e torba ,alcuni giorni prima dell'intervento di messa a dimora. Prima della messa a dimora degli alberi concimazione localizzata sul fondo della buca utilizzando concimi ternari (N-P-K) con azoto a lenta cessione. La messa a dimora, piantagione e reinterro, della pianta dovrà essere eseguita con i mezzi idonei, in relazione alle dimensioni della pianta. Il lavoro si intende comprensivo di fornitura e collocamento di palo tutore e di qualsiasi altro onere e intervento che si renda necessario per dare l'opera compiuta e finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>SbCap 23 - Opere a verde euro (duecentoottantacinque/00)</p>	cadauno	285,00
Nr. 5 V.048	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI Quercus ilex L. "LECCIO" h=3.00 ml. C.F. 12-14 cm.. Scavo di buca a terra che sia larga 1,5 volte le dimensioni del pane di terra da contenere, riempimento parziale della buca con terra e torba ,alcuni giorni prima dell'intervento di messa a dimora. Prima della messa a dimora degli alberi concimazione localizzata sul fondo della buca utilizzando concimi ternari (N-P-K) con azoto a lenta cessione. La messa a dimora, piantagione e reinterro, della pianta dovrà essere eseguita con i mezzi idonei, in relazione alle dimensioni della pianta. Il lavoro si intende comprensivo di fornitura e collocamento di palo tutore e di qualsiasi altro onere e intervento che si renda necessario per dare l'opera compiuta e finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>SbCap 23 - Opere a verde euro (centocinquanta/00)</p>	cadauno	150,00
Nr. 6 V.050	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI Acer campestre "ACERO COMUNE" h=3.00 ml. C.F. 14-16 cm.. Scavo di buca a terra che sia larga 1,5 volte le dimensioni del pane di terra da contenere, riempimento parziale della buca con terra e torba ,alcuni giorni prima dell'intervento di messa a dimora. Prima della messa a dimora degli alberi concimazione localizzata sul fondo della buca utilizzando concimi ternari (N-P-K) con azoto a lenta cessione. La messa a dimora, piantagione e reinterro, della pianta dovrà essere eseguita con i mezzi idonei, in relazione alle dimensioni della pianta. Il lavoro si intende comprensivo di fornitura e collocamento di palo tutore e di qualsiasi altro onere e intervento che si renda necessario per dare l'opera compiuta e finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>SbCap 23 - Opere a verde euro (centocinquanta/00)</p>	cadauno	150,00
Nr. 7 V.053	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI Arbutus unedo L. "CORBEZZOLO" h=1.50 ml.. Al momento della piantagione verranno preparate le buche, in base al diametro del vaso delle piante da mettere a dimora. durante lo scavo della buca il terreno agrario dovrà essere separato e posto successivamente in prossimità delle radici. La messa a dimora dell'arbusto dovrà essere eseguita con mezzi idonei. Il lavoro si intende comprensivo di qualsiasi altro onere e intervento che si renda necessario per dare l'opera compiuta e finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>SbCap 23 - Opere a verde euro (undici/00)</p>	cadauno	11,00
Nr. 8 V.054	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI Cistus sp. "CISTO" h=50 cm.. Al momento della piantagione verranno preparate le buche, in base al diametro del vaso delle piante da mettere a dimora. durante lo scavo della buca il terreno agrario dovrà essere separato e posto successivamente in prossimità delle radici. La messa a dimora dell'arbusto dovrà essere eseguita con mezzi idonei. Il lavoro si intende comprensivo di qualsiasi altro onere e intervento che si renda necessario per dare l'opera compiuta e finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>SbCap 23 - Opere a verde euro (undici/00)</p>	cadauno	11,00
Nr. 9 V.055	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI Myrtus communis L. "MIRTO" h=50 cm.. Al momento della piantagione verranno preparate le buche, in base al diametro del vaso delle piante da mettere a dimora. durante lo scavo della buca il terreno agrario dovrà essere separato e posto successivamente in prossimità delle radici. La messa a dimora dell'arbusto dovrà essere eseguita con mezzi idonei. Il lavoro si intende comprensivo di qualsiasi altro onere e intervento che si renda necessario per dare l'opera compiuta e finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>SbCap 23 - Opere a verde euro (nove/00)</p>	cadauno	9,00
Nr. 10 V.056	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI Phillyrea angustifolia L. "FILLIREA" h=1.00 ml.. Al momento della piantagione verranno preparate le buche, in base al diametro del vaso delle piante da mettere a dimora. durante lo scavo della buca il terreno agrario dovrà essere separato e posto successivamente in prossimità delle radici. La messa a dimora dell'arbusto dovrà essere eseguita con mezzi idonei. Il lavoro si intende comprensivo di qualsiasi altro onere e intervento che si renda necessario per dare l'opera compiuta e finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>SbCap 23 - Opere a verde euro (tredici/00)</p>	cadauno	13,00
Nr. 11 V.057	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI Phlomis fruticosa L. "SALVIONE GIALLO" h=50 cm.. Al momento della piantagione verranno preparate le buche, in base al diametro del vaso delle piante da mettere a dimora. durante lo scavo della buca il terreno agrario dovrà essere separato e posto successivamente in prossimità delle radici. La messa a dimora dell'arbusto dovrà essere eseguita con mezzi idonei. Il lavoro si intende comprensivo di qualsiasi altro onere e intervento che si renda necessario per dare l'opera compiuta e finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>SbCap 23 - Opere a verde euro (quattordici/00)</p>	cadauno	14,00
Nr. 12 V.058	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI Teucrium fruticans L. "CAMEDRIO FEMMINA" h=50 cm.. Al momento della piantagione verranno preparate le buche, in base al diametro del vaso delle piante da mettere a dimora. durante lo scavo della buca il terreno agrario dovrà essere separato e posto successivamente in prossimità delle radici. La messa a</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13 V.059	<p>dimora dell'arbusto dovrà essere eseguita con mezzi idonei. Il lavoro si intende comprensivo di qualsiasi altro onere e intervento che si renda necessario per dare l'opera compiuta e finita a perfetta regola d'arte. SbCap 23 - Opere a verde euro (nove/00)</p>	cadauno	9,00
Nr. 14 V.060	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI Ilex aquifolium "AGRIFOGLIO" h=1.50ml.. Al momento della piantagione verranno preparate le buche, in base al diametro del vaso delle piante da mettere a dimora. durante lo scavo della buca il terreno agrario dovrà essere separato e posto successivamente in prossimità delle radici. La messa a dimora dell'arbusto dovrà essere eseguita con mezzi idonei. Il lavoro si intende comprensivo di qualsiasi altro onere e intervento che si renda necessario per dare l'opera compiuta e finita a perfetta regola d'arte. SbCap 23 - Opere a verde euro (venticinque/00)</p>	cadauno	25,00
Nr. 15 V.061	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI Viburnum opulus L. "PALLONE DI NEVE" h=1.00 ml.. Al momento della piantagione verranno preparate le buche, in base al diametro del vaso delle piante da mettere a dimora. durante lo scavo della buca il terreno agrario dovrà essere separato e posto successivamente in prossimità delle radici. La messa a dimora dell'arbusto dovrà essere eseguita con mezzi idonei. Il lavoro si intende comprensivo di qualsiasi altro onere e intervento che si renda necessario per dare l'opera compiuta e finita a perfetta regola d'arte. SbCap 23 - Opere a verde euro (diciannove/00)</p>	cadauno	19,00
Nr. 16 V.062	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI Feijoa sellowiana Berg. "FEIOIA" h=50 cm.. Al momento della piantagione verranno preparate le buche, in base al diametro del vaso delle piante da mettere a dimora. durante lo scavo della buca il terreno agrario dovrà essere separato e posto successivamente in prossimità delle radici. La messa a dimora dell'arbusto dovrà essere eseguita con mezzi idonei. Il lavoro si intende comprensivo di qualsiasi altro onere e intervento che si renda necessario per dare l'opera compiuta e finita a perfetta regola d'arte. SbCap 23 - Opere a verde euro (undici/00)</p>	cadauno	11,00
Nr. 17 V.063	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI Chimonanthus praecox "CALICANTO D'INVERNO" h=1.00 ml.. Al momento della piantagione verranno preparate le buche, in base al diametro del vaso delle piante da mettere a dimora. durante lo scavo della buca il terreno agrario dovrà essere separato e posto successivamente in prossimità delle radici. La messa a dimora dell'arbusto dovrà essere eseguita con mezzi idonei. Il lavoro si intende comprensivo di qualsiasi altro onere e intervento che si renda necessario per dare l'opera compiuta e finita a perfetta regola d'arte. SbCap 23 - Opere a verde euro (dodici/00)</p>	cadauno	12,00
Nr. 18 V.064	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI Punica granatum L. (MELOGRANO) h=1.00 ml.. Al momento della piantagione verranno preparate le buche, in base al diametro del vaso delle piante da mettere a dimora. durante lo scavo della buca il terreno agrario dovrà essere separato e posto successivamente in prossimità delle radici. La messa a dimora dell'arbusto dovrà essere eseguita con mezzi idonei. Il lavoro si intende comprensivo di qualsiasi altro onere e intervento che si renda necessario per dare l'opera compiuta e finita a perfetta regola d'arte. SbCap 23 - Opere a verde euro (dodici/00)</p>	cadauno	12,00
Nr. 19 V.065	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI Laurus nobilis L. (ALLORO) h=1.50 ml.. Al momento della piantagione verranno preparate le buche, in base al diametro del vaso delle piante da mettere a dimora. durante lo scavo della buca il terreno agrario dovrà essere separato e posto successivamente in prossimità delle radici. La messa a dimora dell'arbusto dovrà essere eseguita con mezzi idonei. Il lavoro si intende comprensivo di qualsiasi altro onere e intervento che si renda necessario per dare l'opera compiuta e finita a perfetta regola d'arte. SbCap 23 - Opere a verde euro (trenta/00)</p>	cadauno	30,00
Nr. 20 S.EC.33.520	<p>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI Nerium oleander L. "OLEANDRO" h=1.50 ml.. Al momento della piantagione verranno preparate le buche, in base al diametro del vaso delle piante da mettere a dimora. durante lo scavo della buca il terreno agrario dovrà essere separato e posto successivamente in prossimità delle radici. La messa a dimora dell'arbusto dovrà essere eseguita con mezzi idonei. Il lavoro si intende comprensivo di qualsiasi altro onere e intervento che si renda necessario per dare l'opera compiuta e finita a perfetta regola d'arte. SbCap 23 - Opere a verde euro (trenta/00)</p>	cadauno	30,00
	<p style="text-align: center;">Canalizzazioni (SbCap 32)</p> <p>Canalizzazioni dorsali sotto traccia piano terra. Fornitura e posa in opera di canalizzazioni in PVC flessibile corrugato nei vari diametri posati sotto traccia, a parete e/o pavimento per la distribuzione dorsale di tutti i cavi presenti per gli impianti elettrici e speciali dell'edificio Dette canalizzazioni dovranno comprendere anche le cassette di derivazione e di infilaggio; Nel prezzo sono compresi gli accessori di montaggio e le opere per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SbCap 32 - Canalizzazioni euro (quattromilacentocinquantesi/50)</p>	a corpo	4'156,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 21 S.EC.33.525	<p>Canalizzazioni dorsali sotto traccia piano primo. Fornitura e posa in opera di canalizzazioni in PVC flessibile corrugato nei vari diametri posati sotto traccia, a parete e/o pavimento per la distribuzione dorsale di tutti i cavi presenti per gli impianti elettrici e speciali dell'edificio Dette canalizzazioni dovranno comprendere anche le cassette di derivazione e di infilaggio;</p> <p>Nel prezzo sono compresi gli accessori di montaggio e le opere per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>SbCap 32 - Canalizzazioni euro (millecentoventuno/20)</p>	a corpo	1'121,20
Nr. 22 S.EC.33.530	<p>Canalizzazioni dorsali sotto traccia piano secondo. Fornitura e posa in opera di canalizzazioni in PVC flessibile corrugato nei vari diametri posati sotto traccia, a parete e/o pavimento per la distribuzione dorsale di tutti i cavi presenti per gli impianti elettrici e speciali dell'edificio Dette canalizzazioni dovranno comprendere anche le cassette di derivazione e di infilaggio;</p> <p>Nel prezzo sono compresi gli accessori di montaggio e le opere per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>SbCap 32 - Canalizzazioni euro (millecentoventuno/20)</p>	a corpo	1'121,20
Nr. 23 S.EC.33.535	<p>Canalizzazioni dorsali sotto traccia piano terzo. Fornitura e posa in opera di canalizzazioni in PVC flessibile corrugato nei vari diametri posati sotto traccia, a parete e/o pavimento per la distribuzione dorsale di tutti i cavi presenti per gli impianti elettrici e speciali dell'edificio Dette canalizzazioni dovranno comprendere anche le cassette di derivazione e di infilaggio;</p> <p>Nel prezzo sono compresi gli accessori di montaggio e le opere per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>SbCap 32 - Canalizzazioni euro (millequattrocentotrentatre/39)</p>	a corpo	1'433,39
Quadri elettrici (SbCap 33)			
Nr. 24 S.EC.30.000	<p>Quadro Fornitura. Fornitura e posa in opera di un quadro di distribuzione per interno installazione a pavimento, realizzato in lamiera di acciaio 15/10mm. verniciata con polveri epossidiche previo trattamento di fondo. Il quadro sarà costituito da scomparti e da un vano risalita cavi; Il quadro sarà corredato di portello frontale trasparente incernierato su un lato verticale e corredato di serratura di sicurezza e chiavi in dotazione, il vano risalita cavi sarà corredato di portello pieno in lamiera di acciaio intera. Il quadro sarà equipaggiato con una sbarra in rame nudo, opportunamente contraddistinta e disposta longitudinalmente nella parte inferiore, per la messa a terra dei componenti rispondente alle caratteristiche previste nelle norme CEI 7-4 e nelle norme CEI 11-8. Sono compresi pannello posteriore, pannelli laterali e inferiori. Grado di protezione minimo IP30. Apparecchiature interne fissate su profilati unificati di provata rigidità. Cablaggio interno eseguito secondo le norme CEI/UNEL e le disposizioni del DPR 547 del 27.4.55. Sono compresi sistema di cablaggio rapido, eventuali morsetterie, a giudizio della D.L., con setti separatori per ogni morsetto, cablaggi per segnalazione e comando in conduttori tipo N07V-K (U0/U 450/750V), targhette pantografate per identificazione interruttori, tasca portaschemi e schemi, accessori ed oneri vari per dare il quadro completo e funzionante. Il quadro dovrà avere dimensioni idonee a contenere cablate e connesse, con una riserva di spazio del 30%, le apparecchiature riportate nello schema di progetto Nel prezzo sono compresi gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>SbCap 33 - Quadri elettrici euro (quattromilatrecentodieci/30)</p>	cadauno	4'310,30
Nr. 25 S.EC.30.001	<p>Quadro Generale. Fornitura e posa in opera di un quadro di distribuzione per interno installazione a pavimento, realizzato in lamiera di acciaio 15/10mm. verniciata con polveri epossidiche previo trattamento di fondo. Il quadro sarà costituito da scomparti, da un vano sbarre e da un vano risalita cavi; Il quadro sarà corredato di portello frontale trasparente incernierato su un lato verticale e corredato di serratura di sicurezza e chiavi in dotazione, il vano risalita cavi sarà corredato di portello pieno in lamiera di acciaio intera.</p> <p>Il quadro sarà equipaggiato con una sbarra in rame nudo, opportunamente contraddistinta e disposta longitudinalmente nella parte inferiore, per la messa a terra dei componenti rispondente alle caratteristiche previste nelle norme CEI 7-4 e nelle norme CEI 11-8.</p> <p>Sono compresi pannello posteriore, pannelli laterali e inferiori. Grado di protezione minimo IP30 (a porte aperte).</p> <p>Apparecchiature interne fissate su profilati unificati di provata rigidità. Cablaggio interno eseguito secondo le norme CEI/UNEL e le disposizioni del DPR 547 del 27.4.55. Sono compresi sistema di cablaggio rapido, eventuali morsetterie, a giudizio della D.L., con setti separatori per ogni morsetto, cablaggi per segnalazione e comando in conduttori tipo N07V-K (U0/U 450/750V), targhette pantografate per identificazione interruttori, tasca portaschemi e schemi, accessori ed oneri vari per dare il quadro completo e funzionante.</p> <p>Il quadro dovrà avere dimensioni idonee a contenere cablate e connesse, con una riserva di spazio del 30%, le apparecchiature riportate nello schema di progetto</p> <p>Nel prezzo sono compresi gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>SbCap 33 - Quadri elettrici euro (ottomilaquattrocentoquarantaotto/25)</p>	cadauno	8'448,25
Nr. 26 S.EC.30.002	<p>Quadro 02 lato sx. Fornitura e posa in opera di un quadro di distribuzione per interno installazione a pavimento, realizzato in lamiera di acciaio 15/10mm. verniciata con polveri epossidiche previo trattamento di fondo. Il quadro sarà</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 27 S.EC.30.003	<p>costituito da scomparti e da un vano risalita cavi; Il quadro sarà corredato di portello frontale trasparente incernierato su un lato verticale e corredato di serratura di sicurezza e chiavi in dotazione, il vano risalita cavi sarà corredato di portello pieno in lamiera di acciaio intera.</p> <p>Il quadro sarà equipaggiato con una sbarra in rame nudo, opportunamente contraddistinta e disposta longitudinalmente nella parte inferiore, per la messa a terra dei componenti rispondente alle caratteristiche previste nelle norme CEI 7-4 e nelle norme CEI 11-8.</p> <p>Sono compresi pannello posteriore, pannelli laterali e inferiori. Grado di protezione minimo IP30 (a porte aperte).</p> <p>Apparecchiature interne fissate su profilati unificati di provata rigidità. Cablaggio interno eseguito secondo le norme CEI/UNEL e le disposizioni del DPR 547 del 27.4.55. Sono compresi sistema di cablaggio rapido, eventuali morsetterie, a giudizio della D.L., con setti separatori per ogni morsetto, cablaggi per segnalazione e comando in conduttori tipo N07V-K (U0/U 450/750V), targhette pantografate per identificazione interruttori, tasca portaschemi e schemi, accessori ed oneri vari per dare il quadro completo e funzionante.</p> <p>Il quadro dovrà avere dimensioni idonee a contenere cablate e connesse, con una riserva di spazio del 30%, le apparecchiature riportate nello schema di progetto</p> <p>Nel prezzo sono compresi gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>SbCap 33 - Quadri elettrici euro (cinquemilacentosettantasette/55)</p>	cadauno	5'127,55
Nr. 28 S.EC.30.005	<p>Quadro 04 lato dx. Fornitura e posa in opera di un quadro di distribuzione per interno installazione a pavimento, realizzato in lamiera di acciaio 15/10mm. verniciata con polveri epossidiche previo trattamento di fondo. Il quadro sarà costituito da scomparti e da un vano risalita cavi; Il quadro sarà corredato di portello frontale trasparente incernierato su un lato verticale e corredato di serratura di sicurezza e chiavi in dotazione, il vano risalita cavi sarà corredato di portello pieno in lamiera di acciaio intera.</p> <p>Il quadro sarà equipaggiato con una sbarra in rame nudo, opportunamente contraddistinta e disposta longitudinalmente nella parte inferiore, per la messa a terra dei componenti rispondente alle caratteristiche previste nelle norme CEI 7-4 e nelle norme CEI 11-8.</p> <p>Sono compresi pannello posteriore, pannelli laterali e inferiori. Grado di protezione minimo IP30 (a porte aperte).</p> <p>Apparecchiature interne fissate su profilati unificati di provata rigidità. Cablaggio interno eseguito secondo le norme CEI/UNEL e le disposizioni del DPR 547 del 27.4.55. Sono compresi sistema di cablaggio rapido, eventuali morsetterie, a giudizio della D.L., con setti separatori per ogni morsetto, cablaggi per segnalazione e comando in conduttori tipo N07V-K (U0/U 450/750V), targhette pantografate per identificazione interruttori, tasca portaschemi e schemi, accessori ed oneri vari per dare il quadro completo e funzionante.</p> <p>Il quadro dovrà avere dimensioni idonee a contenere cablate e connesse, con una riserva di spazio del 30%, le apparecchiature riportate nello schema di progetto</p> <p>Nel prezzo sono compresi gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>SbCap 33 - Quadri elettrici euro (quattromilacinquecentonovanta/07)</p>	cadauno	4'590,07
Nr. 29 S.EC.30.007	<p>Quadro 03 biblioteca piano terra. Fornitura e posa in opera di un quadro di distribuzione per interno installazione a pavimento, realizzato in lamiera di acciaio 15/10mm. verniciata con polveri epossidiche previo trattamento di fondo. Il quadro sarà costituito da scomparti e da un vano risalita cavi; Il quadro sarà corredato di portello frontale trasparente incernierato su un lato verticale e corredato di serratura di sicurezza e chiavi in dotazione, il vano risalita cavi sarà corredato di portello pieno in lamiera di acciaio intera.</p> <p>Il quadro sarà equipaggiato con una sbarra in rame nudo, opportunamente contraddistinta e disposta longitudinalmente nella parte inferiore, per la messa a terra dei componenti rispondente alle caratteristiche previste nelle norme CEI 7-4 e nelle norme CEI 11-8.</p> <p>Sono compresi pannello posteriore, pannelli laterali e inferiori. Grado di protezione minimo IP30 (a porte aperte).</p> <p>Apparecchiature interne fissate su profilati unificati di provata rigidità. Cablaggio interno eseguito secondo le norme CEI/UNEL e le disposizioni del DPR 547 del 27.4.55. Sono compresi sistema di cablaggio rapido, eventuali morsetterie, a giudizio della D.L., con setti separatori per ogni morsetto, cablaggi per segnalazione e comando in conduttori tipo N07V-K (U0/U 450/750V), targhette pantografate per identificazione interruttori, tasca portaschemi e schemi, accessori ed oneri vari per dare il quadro completo e funzionante.</p> <p>Il quadro dovrà avere dimensioni idonee a contenere cablate e connesse, con una riserva di spazio del 30%, le apparecchiature riportate nello schema di progetto</p> <p>Nel prezzo sono compresi gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>SbCap 33 - Quadri elettrici euro (undicimilaquattrocentottanta/79)</p>	cadauno	11'480,79
Nr. 29 S.EC.30.007	<p>Quadro 05 Piano primo lato dx. Fornitura e posa in opera di un quadro di distribuzione per interno installazione a pavimento, realizzato in lamiera di acciaio 15/10mm. verniciata con polveri epossidiche previo trattamento di fondo. Il quadro sarà costituito da uno scomparto e da un vano risalita cavi; Il quadro sarà corredato di portello frontale trasparente incernierato su un lato verticale e corredato di serratura di sicurezza e chiavi in dotazione, il vano risalita cavi sarà corredato di portello pieno in lamiera di acciaio intera.</p> <p>Il quadro sarà equipaggiato con una sbarra in rame nudo, opportunamente contraddistinta e disposta longitudinalmente nella parte inferiore, per la messa a terra dei componenti rispondente alle caratteristiche previste nelle norme CEI 7-4 e nelle norme CEI 11-8.</p> <p>Sono compresi pannello posteriore, pannelli laterali e inferiori. Grado di protezione minimo IP30 (a porte aperte).</p> <p>Apparecchiature interne fissate su profilati unificati di provata rigidità. Cablaggio interno eseguito secondo le norme CEI/UNEL e le disposizioni del DPR 547 del 27.4.55. Sono compresi sistema di cablaggio rapido, eventuali</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 30 S.EC.30.009	<p>morsetterie, a giudizio della D.L., con setti separatori per ogni morsetto, cablaggi per segnalazione e comando in conduttori tipo N07V-K (U0/U 450/750V), targhette pantografate per identificazione interruttori, tasca portaschemi e schemi, accessori ed oneri vari per dare il quadro completo e funzionante.</p> <p>Il quadro dovrà avere dimensioni idonee a contenere cablate e connesse, con una riserva di spazio del 30%, le apparecchiature riportate nello schema di progetto</p> <p>Nel prezzo sono compresi gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>SbCap 33 - Quadri elettrici euro (tremiladuecentoventisette/06)</p> <p>Quadro 07 Piano secondo lato dx. Fornitura e posa in opera di un quadro di distribuzione per interno installazione a pavimento, realizzato in lamiera di acciaio 15/10mm. verniciata con polveri epossidiche previo trattamento di fondo. Il quadro sarà costituito da uno scomparto e da un vano risalita cavi; Il quadro sarà corredato di portello frontale trasparente incernierato su un lato verticale e corredato di serratura di sicurezza e chiavi in dotazione, il vano risalita cavi sarà corredato di portello pieno in lamiera di acciaio intera.</p> <p>Il quadro sarà equipaggiato con una sbarra in rame nudo, opportunamente contraddistinta e disposta longitudinalmente nella parte inferiore, per la messa a terra dei componenti rispondente alle caratteristiche previste nelle norme CEI 7-4 e nelle norme CEI 11-8.</p> <p>Sono compresi pannello posteriore, pannelli laterali e inferiori. Grado di protezione minimo IP30 (a porte aperte). Apparecchiature interne fissate su profilati unificati di provata rigidità. Cablaggio interno eseguito secondo le norme CEI/UNEL e le disposizioni del DPR 547 del 27.4.55. Sono compresi sistema di cablaggio rapido, eventuali morsetterie, a giudizio della D.L., con setti separatori per ogni morsetto, cablaggi per segnalazione e comando in conduttori tipo N07V-K (U0/U 450/750V), targhette pantografate per identificazione interruttori, tasca portaschemi e schemi, accessori ed oneri vari per dare il quadro completo e funzionante.</p> <p>Il quadro dovrà avere dimensioni idonee a contenere cablate e connesse, con una riserva di spazio del 30%, le apparecchiature riportate nello schema di progetto</p> <p>Nel prezzo sono compresi gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>SbCap 33 - Quadri elettrici euro (tremilacentosei/68)</p>	cadauno	3'227,06
Nr. 31 S.EC.30.011	<p>Quadro 09 Piano terzo lato dx. Fornitura e posa in opera di un quadro di distribuzione per interno installazione a pavimento, realizzato in lamiera di acciaio 15/10mm. verniciata con polveri epossidiche previo trattamento di fondo. Il quadro sarà costituito da uno scomparto e da un vano risalita cavi; Il quadro sarà corredato di portello frontale trasparente incernierato su un lato verticale e corredato di serratura di sicurezza e chiavi in dotazione, il vano risalita cavi sarà corredato di portello pieno in lamiera di acciaio intera.</p> <p>Il quadro sarà equipaggiato con una sbarra in rame nudo, opportunamente contraddistinta e disposta longitudinalmente nella parte inferiore, per la messa a terra dei componenti rispondente alle caratteristiche previste nelle norme CEI 7-4 e nelle norme CEI 11-8.</p> <p>Sono compresi pannello posteriore, pannelli laterali e inferiori. Grado di protezione minimo IP30 (a porte aperte). Apparecchiature interne fissate su profilati unificati di provata rigidità. Cablaggio interno eseguito secondo le norme CEI/UNEL e le disposizioni del DPR 547 del 27.4.55. Sono compresi sistema di cablaggio rapido, eventuali morsetterie, a giudizio della D.L., con setti separatori per ogni morsetto, cablaggi per segnalazione e comando in conduttori tipo N07V-K (U0/U 450/750V), targhette pantografate per identificazione interruttori, tasca portaschemi e schemi, accessori ed oneri vari per dare il quadro completo e funzionante.</p> <p>Il quadro dovrà avere dimensioni idonee a contenere cablate e connesse, con una riserva di spazio del 30%, le apparecchiature riportate nello schema di progetto</p> <p>Nel prezzo sono compresi gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>SbCap 33 - Quadri elettrici euro (tremilacentosei/68)</p>	cadauno	3'106,68
Nr. 32 S.EC.30.020	<p>Quadro CDZ a piano terra. Fornitura e posa in opera di un quadro di distribuzione per esterno installazione a pavimento, realizzato in lamiera di acciaio 15/10mm. verniciata con polveri epossidiche previo trattamento di fondo. Il quadro sarà costituito da uno scomparto e da un vano risalita cavi; Il quadro sarà corredato di portello frontale cieco incernierato su un lato verticale e corredato di serratura di sicurezza e chiavi in dotazione, il vano risalita cavi sarà corredato di portello pieno in lamiera di acciaio intera.</p> <p>Il quadro sarà equipaggiato con una sbarra in rame nudo, opportunamente contraddistinta e disposta longitudinalmente nella parte inferiore, per la messa a terra dei componenti rispondente alle caratteristiche previste nelle norme CEI 7-4 e nelle norme CEI 11-8.</p> <p>Sono compresi pannello posteriore, pannelli laterali e inferiori. Grado di protezione minimo IP55. Apparecchiature interne fissate su profilati unificati di provata rigidità. Cablaggio interno eseguito secondo le norme CEI/UNEL e le disposizioni del DPR 547 del 27.4.55. Sono compresi sistema di cablaggio rapido, eventuali morsetterie, a giudizio della D.L., con setti separatori per ogni morsetto, cablaggi per segnalazione e comando in conduttori tipo N07V-K (U0/U 450/750V), targhette pantografate per identificazione interruttori, tasca portaschemi e schemi, accessori ed oneri vari per dare il quadro completo e funzionante.</p> <p>Il quadro dovrà avere dimensioni idonee a contenere cablate e connesse, con una riserva di spazio del 30%, le apparecchiature riportate nello schema di progetto</p> <p>Nel prezzo sono compresi gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>SbCap 33 - Quadri elettrici euro (settemilaottococinquantasette/82)</p>	cadauno	7'857,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 33 S.EC.30.021	<p>Quadro CT a piano terra. Fornitura e posa in opera di un quadro di distribuzione per esterno installazione a pavimento, realizzato in lamiera di acciaio 15/10mm. verniciata con polveri epossidiche previo trattamento di fondo. Il quadro sarà costituito da uno scomparto e da un vano risalita cavi; Il quadro sarà corredato di portello frontale cieco incernierato su un lato verticale e corredato di serratura di sicurezza e chiavi in dotazione, il vano risalita cavi sarà corredato di portello pieno in lamiera di acciaio intera.</p> <p>Il quadro sarà equipaggiato con una sbarra in rame nudo, opportunamente contraddistinta e disposta longitudinalmente nella parte inferiore, per la messa a terra dei componenti rispondente alle caratteristiche previste nelle norme CEI 7-4 e nelle norme CEI 11-8.</p> <p>Sono compresi pannello posteriore, pannelli laterali e inferiori. Grado di protezione minimo IP55.</p> <p>Apparecchiature interne fissate su profilati unificati di provata rigidità. Cablaggio interno eseguito secondo le norme CEI/UNEL e le disposizioni del DPR 547 del 27.4.55. Sono compresi sistema di cablaggio rapido, eventuali morsetterie, a giudizio della D.L., con setti separatori per ogni morsetto, cablaggi per segnalazione e comando in conduttori tipo N07V-K (U0/U 450/750V), targhette pantografate per identificazione interruttori, tasca portaschemi e schemi, accessori ed oneri vari per dare il quadro completo e funzionante.</p> <p>Il quadro dovrà avere dimensioni idonee a contenere cablate e connesse, con una riserva di spazio del 30%, le apparecchiature riportate nello schema di progetto</p> <p>Nel prezzo sono compresi gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>SbCap 33 - Quadri elettrici euro (milleduecentotrentasei/27)</p>	cadauno	1'236,27
Nr. 34 S.EC.30.334	<p>Quadretto U.T.A.. Fornitura e posa in opera di quadretto in materiale plastico autoestinguente a grado di protezione IP55. Il quadretto dovrà avere dimensioni adatte a contenere i componenti indicati nello schema allegato.</p> <p>Sono comprese le cassette di derivazione e smistamento, le tubazioni per il collegamento alla linea dorsale, le linee per il collegamento elettrico delle apparecchiature alimentate con i relativi collegamenti, le opere murarie per sfondi, fori, successive riprese e quant'altro per dare i lavori completi e funzionanti a regola d'arte.</p> <p>SbCap 33 - Quadri elettrici euro (centoquarantacinque/29)</p>	cadauno	145,29
Nr. 35 S.EC.30.335	<p>Quadro UPS biblioteca, ammezzato e chiesa (QUPS-biblio). Fornitura e posa in opera di un quadro di distribuzione per interno installazione a parete, realizzato in lamiera di acciaio 15/10mm. verniciata con polveri epossidiche previo trattamento di fondo. Il quadro sarà costituito da uno scomparto e da un vano risalita cavi; Il quadro sarà corredato di portello frontale trasparente incernierato su un lato verticale e corredato di serratura di sicurezza e chiavi in dotazione, il vano risalita cavi sarà corredato di portello pieno in lamiera di acciaio intera.</p> <p>Il quadro sarà equipaggiato con una sbarra in rame nudo, opportunamente contraddistinta e disposta longitudinalmente nella parte inferiore, per la messa a terra dei componenti rispondente alle caratteristiche previste nelle norme CEI 7-4 e nelle norme CEI 11-8.</p> <p>Sono compresi pannello posteriore, pannelli laterali e inferiori. Grado di protezione minimo IP30 (a porte aperte).</p> <p>Apparecchiature interne fissate su profilati unificati di provata rigidità. Cablaggio interno eseguito secondo le norme CEI/UNEL e le disposizioni del DPR 547 del 27.4.55. Sono compresi sistema di cablaggio rapido, eventuali morsetterie, a giudizio della D.L., con setti separatori per ogni morsetto, cablaggi per segnalazione e comando in conduttori tipo N07V-K (U0/U 450/750V), targhette pantografate per identificazione interruttori, tasca portaschemi e schemi, accessori ed oneri vari per dare il quadro completo e funzionante.</p> <p>Il quadro dovrà avere dimensioni idonee a contenere cablate e connesse, con una riserva di spazio del 30%, le apparecchiature riportate nello schema di progetto</p> <p>Nel prezzo sono compresi gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>SbCap 33 - Quadri elettrici euro (milleottocentotrentasette/01)</p>	cadauno	1'837,01
Nr. 36 S.EC.30.337	<p>Quadro UPS lato dx. Fornitura e posa in opera di un quadro di distribuzione per interno installazione a parete, realizzato in lamiera di acciaio 15/10mm. verniciata con polveri epossidiche previo trattamento di fondo. Il quadro sarà costituito da uno scomparto e da un vano risalita cavi; Il quadro sarà corredato di portello frontale trasparente incernierato su un lato verticale e corredato di serratura di sicurezza e chiavi in dotazione, il vano risalita cavi sarà corredato di portello pieno in lamiera di acciaio intera.</p> <p>Il quadro sarà equipaggiato con una sbarra in rame nudo, opportunamente contraddistinta e disposta longitudinalmente nella parte inferiore, per la messa a terra dei componenti rispondente alle caratteristiche previste nelle norme CEI 7-4 e nelle norme CEI 11-8.</p> <p>Sono compresi pannello posteriore, pannelli laterali e inferiori. Grado di protezione minimo IP30 (a porte aperte).</p> <p>Apparecchiature interne fissate su profilati unificati di provata rigidità. Cablaggio interno eseguito secondo le norme CEI/UNEL e le disposizioni del DPR 547 del 27.4.55. Sono compresi sistema di cablaggio rapido, eventuali morsetterie, a giudizio della D.L., con setti separatori per ogni morsetto, cablaggi per segnalazione e comando in conduttori tipo N07V-K (U0/U 450/750V), targhette pantografate per identificazione interruttori, tasca portaschemi e schemi, accessori ed oneri vari per dare il quadro completo e funzionante.</p> <p>Il quadro dovrà avere dimensioni idonee a contenere cablate e connesse, con una riserva di spazio del 30%, le apparecchiature riportate nello schema di progetto</p> <p>Nel prezzo sono compresi gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>SbCap 33 - Quadri elettrici euro (quattrocentonovanta/14)</p>	cadauno	490,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 37 S.EC.30.339	<p>Quadro UPS lato sx. Fornitura e posa in opera di un quadro di distribuzione per interno installazione a parete, realizzato in lamiera di acciaio 15/10mm. verniciata con polveri epossidiche previo trattamento di fondo. Il quadro sarà costituito da uno scomparto e da un vano risalita cavi; Il quadro sarà corredato di portello frontale trasparente incernierato su un lato verticale e corredato di serratura di sicurezza e chiavi in dotazione, il vano risalita cavi sarà corredato di portello pieno in lamiera di acciaio intera.</p> <p>Il quadro sarà equipaggiato con una sbarra in rame nudo, opportunamente contraddistinta e disposta longitudinalmente nella parte inferiore, per la messa a terra dei componenti rispondente alle caratteristiche previste nelle norme CEI 7-4 e nelle norme CEI 11-8.</p> <p>Sono compresi pannello posteriore, pannelli laterali e inferiori. Grado di protezione minimo IP30 (a porte aperte).</p> <p>Apparecchiature interne fissate su profilati unificati di provata rigidità. Cablaggio interno eseguito secondo le norme CEI/UNEL e le disposizioni del DPR 547 del 27.4.55. Sono compresi sistema di cablaggio rapido, eventuali morsetterie, a giudizio della D.L., con setti separatori per ogni morsetto, cablaggi per segnalazione e comando in conduttori tipo N07V-K (U0/U 450/750V), targhette pantografate per identificazione interruttori, tasca portaschemi e schemi, accessori ed oneri vari per dare il quadro completo e funzionante.</p> <p>Il quadro dovrà avere dimensioni idonee a contenere cablate e connesse, con una riserva di spazio del 30%, le apparecchiature riportate nello schema di progetto</p> <p>Nel prezzo sono compresi gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>SbCap 33 - Quadri elettrici euro (trecentotrentaquattro/97)</p>	cadauno	334,97
Nr. 38 S.EC.48.700	<p>Quadretto comando illuminazione aree comuni. Fornitura e posa in opera quadretto in materiale isolante per posa a parete o incassata nella muratura con portello trasparente grado di protezione IP40.</p> <p>All'interno del quadretto saranno installati n° 8 pulsanti luminosi per l'accensione delle luci dei corridoi, delle sale lettura e di consultazione. Nel prezzo è anche compreso il cavo di collegamento tipo FG7O-R 10x1,5 per il controllo dei contattori installati sui relativi quadri di piano.</p> <p>Nel prezzo sono compresi gli accessori di montaggio, gli oneri per sfondi, fori, tracce e successive riprese e quant'altro per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>SbCap 33 - Quadri elettrici euro (trecentotrentauno/45)</p>	cadauno	331,45
Linee elettriche (SbCap 34)			
Nr. 39 S.EC.36.010	<p>Linea elettrica alimentazione Q01PC - QGEN01 cavo FG7-R 3x(2x240)+1x240+1G240 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo FG7-R 3x(2x240)+1x240+1G240 mmq</p> <p>SbCap 34 - Linee elettriche euro (trentaseimilacentottantaquattro/98)</p>	a corpo	36'184,98
Nr. 40 S.EC.36.015	<p>Linea elettrica alimentazione Q01PC - QCDZ cavo FG7-R 3x(1x240)+1x120+1G120 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo FG7-R 3x(1x240)+1x120+1G120 mmq</p> <p>SbCap 34 - Linee elettriche euro (diciannovemilaseicentottanta/08)</p>	a corpo	19'680,08
Nr. 41 S.EC.36.020	<p>Linea elettrica alimentazione Q01GEN - SIC01.1 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq</p> <p>SbCap 34 - Linee elettriche euro (ventiquattro/60)</p>	a corpo	24,60
Nr. 42 S.EC.36.022	<p>Linea elettrica alimentazione Q01GEN - UPS 1 biblioteca cavo FG7O-R 5G10 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo FG7O-R 5G10 mmq</p> <p>SbCap 34 - Linee elettriche euro (centoventitre/10)</p>	a corpo	123,10
Nr. 43 S.EC.36.024	<p>Linea elettrica alimentazione Q04G - UPS 2 lato DX cavo FG7O-R 3G6 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo FG7O-R 3G6 mmq</p> <p>SbCap 34 - Linee elettriche</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (cinquantauno/00)	a corpo	51,00
Nr. 44 S.EC.36.026	Linea elettrica alimentazione Q02G - UPS 3 lato SX cavo FG7O-R 3G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo FG7O-R 3G10 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	38,96
	euro (trentaotto/96)	a corpo	38,96
Nr. 45 S.EC.36.032	Linea elettrica alimentazione Q01GEN - UTA01.1 cavo FG7O-R 5G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo FG7O-R 5G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	364,54
	euro (trecentosessantaquattro/54)	a corpo	364,54
Nr. 46 S.EC.36.033	Linea elettrica alimentazione Q01GEN - IDR01.1 cavo FG7O-R 5G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo FG7O-R 5G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	364,54
	euro (trecentosessantaquattro/54)	a corpo	364,54
Nr. 47 S.EC.36.035	Linea elettrica alimentazione Q01GEN - FM01.1 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	13,33
	euro (tredici/33)	a corpo	13,33
Nr. 48 S.EC.36.040	Linea elettrica alimentazione Q01GEN - FM01.2 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	13,33
	euro (tredici/33)	a corpo	13,33
Nr. 49 S.EC.36.045	Linea elettrica alimentazione Q01GEN - FM01.3 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	13,33
	euro (tredici/33)	a corpo	13,33
Nr. 50 S.EC.36.050	Linea elettrica alimentazione Q01GEN - ILL01.5 cavo FG7O-R 3G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo FG7O-R 3G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	85,03
	euro (ottantacinque/03)	a corpo	85,03
Nr. 51 S.EC.36.051	Linea elettrica alimentazione Q01GEN - ILL01.6 cavo FG7O-R 3G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo FG7O-R 3G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	85,03
	euro (ottantacinque/03)	a corpo	85,03
Nr. 52 S.EC.36.055	Linea elettrica alimentazione Q01GEN - Q02G cavo FG7-R 3x50+1x25+1G25 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo FG7-R 3x50+1x25+1G25 mmq SbCap 34 - Linee elettriche		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 53 S.EC.36.060	Linea elettrica alimentazione Q01GEN - Q03BIB cavo FG7-R 3x70+1x35+1G35 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo FG7-R 3x70+1x35+1G35 mmq SbCap 34 - Linee elettriche euro (duemilaottocentonovantatre/17)	a corpo	2'893,17
Nr. 54 S.EC.36.065	Linea elettrica alimentazione Q01GEN - Q04G cavo FG7-R 3x50+1x25+1G25 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo FG7-R 3x50+1x25+1G25 mmq SbCap 34 - Linee elettriche euro (ottocentoottantasette/08)	a corpo	887,08
Nr. 55 S.EC.36.067	Linea elettrica alimentazione Q01GEN - QCT cavo FG7-R 4x16mmq+1G16 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo FG7-R 4x16mmq+1G16 mmq SbCap 34 - Linee elettriche euro (duemilatrecentocinquantadue/69)	a corpo	2'352,69
Nr. 56 S.EC.36.070	Linea elettrica alimentazione Q02G - SIC02.1 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche euro (milleottantadue/32)	a corpo	1'082,32
Nr. 57 S.EC.36.074	Linea elettrica alimentazione Q02G - TD02.1 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche euro (ventiquattro/60)	a corpo	24,60
Nr. 58 S.EC.36.075	Linea elettrica alimentazione Q02G - FM02.2 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche euro (cinquantaquattro/46)	a corpo	54,46
Nr. 59 S.EC.36.080	Linea elettrica alimentazione Q02G - FM02.3 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche euro (ventitre/22)	a corpo	23,22
Nr. 60 S.EC.36.085	Linea elettrica alimentazione Q02G - FM02.4 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche euro (settantadue/91)	a corpo	72,91
Nr. 61 S.EC.36.095	Linea elettrica alimentazione Q02G - ILL02.4 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche euro (quarantaotto/47)	a corpo	48,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (trentatre/79)	a corpo	33,79
Nr. 62 S.EC.36.100	Linea elettrica alimentazione Q02G - ILL02.5 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche		
	euro (ventiquattro/60)	a corpo	24,60
Nr. 63 S.EC.36.101	Linea elettrica alimentazione Q02G - RC02.1 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche		
	euro (ventinove/10)	a corpo	29,10
Nr. 64 S.EC.36.118	Linea elettrica alimentazione Q03BIB - TD03.1 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche		
	euro (centoquindici/01)	a corpo	115,01
Nr. 65 S.EC.36.119	Linea elettrica alimentazione Q03BIB - RC03.1 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche		
	euro (ottantaotto/32)	a corpo	88,32
Nr. 66 S.EC.36.120	Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.1 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche		
	euro (centosettantauno/44)	a corpo	171,44
Nr. 67 S.EC.36.125	Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.2 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche		
	euro (duecentotredici/53)	a corpo	213,53
Nr. 68 S.EC.36.130	Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.3 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche		
	euro (centosettantauno/44)	a corpo	171,44
Nr. 69 S.EC.36.135	Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.4 cordicella N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche		
	euro (duecentootto/70)	a corpo	208,70
Nr. 70 S.EC.36.140	Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.5 cordicella N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 71 S.EC.36.145	Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.6 cordicella N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche euro (duecentootto/70)	a corpo	208,70
Nr. 72 S.EC.36.150	Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.7 cordicella N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche euro (centosessantasei/96)	a corpo	166,96
Nr. 73 S.EC.36.155	Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.8 cordicella N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche euro (ottantasette/59)	a corpo	108,47
Nr. 74 S.EC.36.160	Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.9 cordicella N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche euro (centotrentauno/41)	a corpo	87,59
Nr. 75 S.EC.36.165	Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.10 cordicella N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche euro (centonovantauno/94)	a corpo	131,41
Nr. 76 S.EC.36.170	Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.11 cordicella N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche euro (centosettantauno/08)	a corpo	191,94
Nr. 77 S.EC.36.175	Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.12 cordicella N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche euro (centocinquanta/22)	a corpo	171,08
Nr. 78 S.EC.36.180	Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.13 cordicella N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche euro (centodieci/53)	a corpo	150,22
Nr. 79 S.EC.36.185	Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.14 cordicella N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	110,53

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 80 S.EC.36.190	euro (centocinquantadue/27) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.15 cordicella N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	152,27
Nr. 81 S.EC.36.195	euro (centosettantauno/08) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.16 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	171,08
Nr. 82 S.EC.36.200	euro (ventiotto/75) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.17 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	28,75
Nr. 83 S.EC.36.205	euro (novantacinque/48) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.18 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	95,48
Nr. 84 S.EC.36.210	euro (venti/48) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.19 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	20,48
Nr. 85 S.EC.36.215	euro (centodieci/50) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.20 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	110,50
Nr. 86 S.EC.36.220	euro (centootto/83) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.21 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	108,83
Nr. 87 S.EC.36.225	euro (quarantasette/92) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.22 cordicella N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	47,92
Nr. 88 S.EC.36.230	euro (diciassette/62) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.23 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	17,62
Nr. 88 S.EC.36.230	euro (diciassette/62) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.23 cordicella N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	17,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 89 S.EC.36.231	euro (centotrentacinque/51) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FC03.1 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	135,51
Nr. 90 S.EC.36.232	euro (centocinquantauno/91) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FC03.2 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	151,91
Nr. 91 S.EC.36.233	euro (centocinquantauno/91) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FC03.3 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	151,91
Nr. 92 S.EC.36.234	euro (duecentocinque/29) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.50 cordicella N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	205,29
Nr. 93 S.EC.36.235	euro (centotrentacinque/51) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - FM03.50 cordicella N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	135,51
Nr. 94 S.EC.36.240	euro (settantasette/78) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - ILL03.1 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	77,78
Nr. 95 S.EC.36.245	euro (novantaquattro/13) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - ILL03.2 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	94,13
Nr. 96 S.EC.36.250	euro (ventinove/68) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - ILL03.3 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	29,68
Nr. 97 S.EC.36.255	euro (centodieci/50) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - ILL03.4A cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	110,50
Nr. 97 S.EC.36.255	euro (centodieci/50) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - ILL03.4B cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	110,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 98 S.EC.36.260	euro (centodiciannove/69) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - ILL03.5 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	119,69
Nr. 99 S.EC.36.265	euro (centoventiotto/91) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - ILL03.6 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	128,91
Nr. 100 S.EC.36.270	euro (sessantaquattro/46) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - ILL03.7 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	64,46
Nr. 101 S.EC.36.275	euro (trentaotto/89) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - ILL03.8 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	38,89
Nr. 102 S.EC.36.280	euro (centodiciannove/69) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - ILL03.9 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	119,69
Nr. 103 S.EC.36.285	euro (quarantasei/04) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - ILL03.10 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	46,04
Nr. 104 S.EC.36.287	euro (cinquantacinque/24) Linea elettrica alimentazione Q02G - FC02.1 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	55,24
Nr. 105 S.EC.36.290	euro (ottanta/07) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - ILL03.11 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	80,07
Nr. 106 S.EC.36.295	euro (cinquantacinque/24) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - ILL03.12 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	55,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 107 S.EC.36.300	<p>euro (novantacinque/48)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q03BIB - ILL03.13 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	95,48
Nr. 108 S.EC.36.305	<p>euro (quarantadue/10)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q03BIB - ILL03.14 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	42,10
Nr. 109 S.EC.36.310	<p>euro (ventinove/68)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q03BIB - ILL03.15 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	29,68
Nr. 110 S.EC.36.315	<p>euro (centootto/83)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q03BIB - ILL03.16 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	108,83
Nr. 111 S.EC.36.320	<p>euro (novantacinque/48)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q03BIB - ILL03.17 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	95,48
Nr. 112 S.EC.36.330	<p>euro (ottantadue/14)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q03BIB - ILL03.19 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	82,14
Nr. 113 S.EC.36.331	<p>euro (quaranta/94)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q04G - TD04.1 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	40,94
Nr. 114 S.EC.36.332	<p>euro (sessantanove/86)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q03BIB - ILL03.50 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	69,86
Nr. 115 S.EC.36.333	<p>euro (sessantasei/52)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q03BIB - ILL03.51 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	66,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 116 S.EC.36.334	euro (sessantasei/52) Linea elettrica alimentazione Q03BIB - ILL03.52 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	66,52
Nr. 117 S.EC.36.335	euro (centodieci/50) Linea elettrica alimentazione Q04G - SIC04.1 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)mmq+1G2.5mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	110,50
Nr. 118 S.EC.36.336	euro (ventiquattro/60) Linea elettrica alimentazione Q04G - ASC04.1 CAVO FG70-R 5G10 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo FG70-R 5G10 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	24,60
Nr. 119 S.EC.36.340	euro (centotrentacinque/47) Linea elettrica alimentazione Q04G - FM04.1 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	135,47
Nr. 120 S.EC.36.345	euro (quarantasei/21) Linea elettrica alimentazione Q04G - ILL04.1 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	46,21
Nr. 121 S.EC.36.350	euro (trentauno/74) Linea elettrica alimentazione Q04G - ILL04.2 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	31,74
Nr. 122 S.EC.36.355	euro (trentauno/74) Linea elettrica alimentazione Q04G - Q05.P1 cavo FG70-R 4x(1x16)+1G16 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo FG70-R 4x(1x16)+1G16 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	31,74
Nr. 123 S.EC.36.360	euro (centosessantaotto/33) Linea elettrica alimentazione Q04G - Q07.P2 cavo FG70-R 4x(1x16)+1G16 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo FG70-R 4x(1x16)+1G16 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	168,33
Nr. 124 S.EC.36.365	euro (duecentoquarantauno/19) Linea elettrica alimentazione Q04G - Q09.P3 cavo FG70-R 4x(1x16)+1G16 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo FG70-R 4x(1x16)+1G16 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	241,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 125 S.EC.36.369	<p>euro (trecentosedici/09)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q05P1 - TD05.1 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	316,09
Nr. 126 S.EC.36.370	<p>euro (cinquantaotto/58)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q05P1 - FM05.A cordicella N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	58,58
Nr. 127 S.EC.36.375	<p>euro (centotrentasette/58)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q05P1 - FM05.B cordicella N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	137,58
Nr. 128 S.EC.36.380	<p>euro (novantatre/79)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q05P1 - FM05.C cordicella N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	93,79
Nr. 129 S.EC.36.390	<p>euro (centosedici/70)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q05P1 - ILL05.A cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	116,70
Nr. 130 S.EC.36.395	<p>euro (cinquantasette/31)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q05P1 - ILL05.B cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	57,31
Nr. 131 S.EC.36.400	<p>euro (quaranta/94)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q05P1 - ILL05.C cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	40,94
Nr. 132 S.EC.36.410	<p>euro (cinquanta/16)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q05P1 - FM05.1 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	50,16
Nr. 133 S.EC.36.415	<p>euro (settantadue/91)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q05P1 - FM05.3 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	72,91

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 134 S.EC.36.416	Linea elettrica alimentazione Q05P1 - FC05.1 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche euro (ottantasei/26)	a corpo	86,26
Nr. 135 S.EC.36.420	Linea elettrica alimentazione Q05P1 - ILL05.1 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche euro (centodue/64)	a corpo	102,64
Nr. 136 S.EC.36.425	Linea elettrica alimentazione Q05P1 - ILL05.2 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche euro (sessantasei/52)	a corpo	66,52
Nr. 137 S.EC.36.430	Linea elettrica alimentazione Q05P1 - ILL05.3 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche euro (cinquantasette/31)	a corpo	57,31
Nr. 138 S.EC.36.484	Linea elettrica alimentazione Q07P2 - TD07.1 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche euro (trentaotto/89)	a corpo	38,89
Nr. 139 S.EC.36.485	Linea elettrica alimentazione Q07P2 - FM07.A cordicella N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche euro (quarantasette/92)	a corpo	73,99
Nr. 140 S.EC.36.490	Linea elettrica alimentazione Q07P2 - FM07.B cordicella N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche euro (sessantaotto/78)	a corpo	47,92
Nr. 141 S.EC.36.495	Linea elettrica alimentazione Q07P2 - FM06.C cordicella N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche euro (sessantaotto/78)	a corpo	68,78
Nr. 142 S.EC.36.505	Linea elettrica alimentazione Q07P2 - ILL07.A cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	68,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 143 S.EC.36.510	<p>euro (venti/48)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q07P2 - ILL07.B cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	20,48
Nr. 144 S.EC.36.515	<p>euro (trentauno/74)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q07P2 - ILL07.C cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	31,74
Nr. 145 S.EC.36.520	<p>euro (quaranta/94)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q07P2 - FM07.1 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	40,94
Nr. 146 S.EC.36.525	<p>euro (ottantauno/32)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q07P2 - FM07.3 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	81,32
Nr. 147 S.EC.36.526	<p>euro (cinquantadue/99)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q07P2 - FC07.1 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	52,99
Nr. 148 S.EC.36.530	<p>euro (centodie/64)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q07P2 - ILL07.1 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	102,64
Nr. 149 S.EC.36.535	<p>euro (sessantasei/52)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q07P2 - ILL07.3 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	66,52
Nr. 150 S.EC.36.590	<p>euro (cinquantasette/31)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q09P3 - FM09.A cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	57,31
Nr. 151 S.EC.36.595	<p>euro (sessantaotto/78)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q09P3 - FM09.B cordicella N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	68,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 152 S.EC.36.599	euro (sessantaotto/78) Linea elettrica alimentazione Q09P3 - TD09.1 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	68,78
Nr. 153 S.EC.36.600	euro (settantatre/99) Linea elettrica alimentazione Q09P3 - FM09.C cordicella N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	73,99
Nr. 154 S.EC.36.613	euro (centodieci/53) Linea elettrica alimentazione Q09P3 - RC09.1 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	110,53
Nr. 155 S.EC.36.615	euro (trentatre/79) Linea elettrica alimentazione Q09P3 - ILL09.A cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	33,79
Nr. 156 S.EC.36.620	euro (trentatre/79) Linea elettrica alimentazione Q09P3 - ILL09.B cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	33,79
Nr. 157 S.EC.36.625	euro (cinquantadue/22) Linea elettrica alimentazione Q09P3 - ILL09.C cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	52,22
Nr. 158 S.EC.36.638	euro (centodieci/89) Linea elettrica alimentazione Q09P3 - FC09.1 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	110,89
Nr. 159 S.EC.36.640	euro (sessantaotto/78) Linea elettrica alimentazione Q09P3 - FM09.1 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	68,78
Nr. 160 S.EC.36.645	Linea elettrica alimentazione Q09P3 - FM09.3 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 161 S.EC.36.650	<p>euro (centosessantadue/21)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q09P3 - ILL09.1 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	162,21
Nr. 162 S.EC.36.655	<p>euro (cinquantanove/37)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q09P3 - ILL09.2 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	59,37
Nr. 163 S.EC.36.660	<p>euro (cinquantanove/37)</p> <p>Linea elettrica alimentazione Q09P3 - ILL09.3 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	59,37
Nr. 164 S.EC.36.735	<p>euro (sessantatre/50)</p> <p>Linea elettrica alimentazione QCDZ - CTA cavo FG70-R 5G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo FG70-R 5G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	63,50
Nr. 165 S.EC.36.737	<p>euro (quarantaquattro/15)</p> <p>Linea elettrica alimentazione QCDZ - FMCDZ.1 cordicella N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	44,15
Nr. 166 S.EC.36.738	<p>euro (trentauno/74)</p> <p>Linea elettrica alimentazione QCDZ - ILLCDZ.1 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	31,74
Nr. 167 S.EC.36.740	<p>euro (quattrocentosettantasei/52)</p> <p>Linea elettrica alimentazione QCDZ - GRF1 cavo FG70-R 3x(1x50)+1x25+1G25 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo FG70-R 3x(1x50)+1x25+1G25 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	476,52
Nr. 168 S.EC.36.745	<p>euro (quattrocentosettantasei/52)</p> <p>Linea elettrica alimentazione QCDZ - GRF2 cavo FG70-R 3x(1x50)+1x25+1G25 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo FG70-R 3x(1x50)+1x25+1G25 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>	a corpo	476,52
Nr. 169 S.EC.36.750	<p>Linea elettrica alimentazione QCDZ - GRF3 cavo FG70-R 5G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione.</p> <p>Tipo FG70-R 5G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 170 S.EC.36.800	euro (sessantatre/50) Linea elettrica alimentazione circuito 12 ill. di sicurezza chiesa Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	63,50
Nr. 171 S.EC.36.805	euro (settantanove/01) Linea elettrica alimentazione circuito 13 ill. di sicurezza chiesa Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	79,01
Nr. 172 S.EC.36.810	euro (novantaotto/25) Linea elettrica alimentazione circuito 14 ill. di sicurezza chiesa Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	98,25
Nr. 173 S.EC.36.815	euro (centodiciassette/50) Linea elettrica alimentazione circuito 15 ill. di sicurezza chiesa Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	117,50
Nr. 174 S.EC.36.820	euro (centotrentasei/74) Linea elettrica alimentazione circuito 16 ill. di sicurezza chiesa Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	136,74
Nr. 175 S.EC.36.825	euro (centocinquantacinque/98) Linea elettrica alimentazione circuito 1 ill. di sicurezza biblioteca Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	155,98
Nr. 176 S.EC.36.826	euro (centoventitre/68) Linea elettrica alimentazione circuito 1 ill. di sicurezza biblioteca Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	123,68
Nr. 177 S.EC.36.827	euro (centodiciannove/56) Linea elettrica alimentazione circuito 17 ill. di sicurezza ammezzato Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	119,56
Nr. 178 S.EC.36.828	euro (centoquaranta/87) Linea elettrica alimentazione circuito 18 ill. di sicurezza ammezzato Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	140,87
Nr. 178 S.EC.36.828	euro (centoquaranta/87) Linea elettrica alimentazione circuito 19 ill. di sicurezza ammezzato Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	140,87

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 179 S.EC.36.830	euro (centosessanta/08) Linea elettrica alimentazione circuito 2 ill. di sicurezza biblioteca Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	160,08
Nr. 180 S.EC.36.835	euro (settantanove/01) Linea elettrica alimentazione circuito 3 ill. di sicurezza biblioteca Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	79,01
Nr. 181 S.EC.36.840	euro (settantanove/01) Linea elettrica alimentazione circuito 4 ill. di sicurezza biblioteca Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	79,01
Nr. 182 S.EC.36.845	euro (settantanove/01) Linea elettrica alimentazione circuito 5 ill. di sicurezza biblioteca Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	79,01
Nr. 183 S.EC.36.850	euro (centodiciassette/50) Linea elettrica alimentazione circuito 6 ill. di sicurezza biblioteca Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	117,50
Nr. 184 S.EC.36.855	euro (centodiciassette/50) Linea elettrica alimentazione circuito 7 ill. di sicurezza biblioteca Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	117,50
Nr. 185 S.EC.36.860	euro (centocinquantacinque/98) Linea elettrica alimentazione circuito 8 ill. di sicurezza biblioteca Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	155,98
Nr. 186 S.EC.36.865	euro (centocinquantacinque/98) Linea elettrica alimentazione circuito 9 ill. di sicurezza biblioteca Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo cordicella 2x(1x1.5)mmq+G1.5mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	155,98
Nr. 187 S.EC.36.870	euro (centocinquantacinque/98) Linea elettrica alimentazione circuito 10 ill. di sicurezza biblioteca Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	155,98

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 188 S.EC.36.875	euro (centonovantaquattro/45) Linea elettrica alimentazione circuito 11 ill. di sicurezza biblioteca Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	194,45
Nr. 189 S.EC.36.880	euro (centonovantaquattro/45) Linea elettrica alimentazione circuito 1 ill. di sicurezza piano T,1°,2°,3° lato dx Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	194,45
Nr. 190 S.EC.36.885	euro (quarantaquattro/66) Linea elettrica alimentazione circuito 2 ill. di sicurezza piano T,1°,2°,3° lato dx Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	44,66
Nr. 191 S.EC.36.890	euro (ottantatre/14) Linea elettrica alimentazione circuito 3 ill. di sicurezza piano T,1°,2°,3° lato dx Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	83,14
Nr. 192 S.EC.36.895	euro (centodiciannove/56) Linea elettrica alimentazione circuito 4 ill. di sicurezza piano T,1°,2°,3° lato dx Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	119,56
Nr. 193 S.EC.36.900	euro (centodiciannove/56) Linea elettrica alimentazione circuito 5 ill. di sicurezza piano T,1°,2°,3° lato dx Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	119,56
Nr. 194 S.EC.36.905	euro (quarantaquattro/66) Linea elettrica alimentazione circuito 1 ill. di sicurezza piano T,1°,2°,3° lato sx Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	44,66
Nr. 195 S.EC.36.910	euro (quarantaotto/79) Linea elettrica alimentazione circuito 2 ill. di sicurezza piano T,1°,2°,3° lato sx Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	48,79
Nr. 196 S.EC.36.915	Linea elettrica alimentazione circuito 3 ill. di sicurezza piano T,1°,2°,3° lato sx Cavo RF31 3G1.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Cavo RF31 3G1.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (ottantacinque/20)	a corpo	85,20
Nr. 197 S.EC.36.950	Linea elettrica alimentazione Q03BIB - SICPL03.60 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	106,38
Nr. 198 S.EC.36.951	Linea elettrica alimentazione Q03BIB - VAL03.1 cordicella N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 4x(1x4)+1G4 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	275,15
	euro (duecentosettantacinque/15)	a corpo	275,15
Nr. 199 S.EC.36.952	Linea elettrica alimentazione Q04G - SICPL04.62 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	106,38
	euro (centosei/38)	a corpo	106,38
Nr. 200 S.EC.36.953	Linea elettrica alimentazione Q04G - SICPL04.63 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	106,38
	euro (centosei/38)	a corpo	106,38
Nr. 201 S.EC.36.954	Linea elettrica alimentazione Q04G - SICPL04.64 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	106,38
	euro (centosei/38)	a corpo	106,38
Nr. 202 S.EC.36.955	Linea elettrica alimentazione Q02G - SICPL02.65 cordicella N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq. Fornitura e posa in opera entro cunicolo, tubazione, o qualsiasi altro tipo di canalizzazione, di cavo unipolare e/o multipolare in corda di rame flessibile non propagante l'incendio a Norme CEI 20-14 e 20-22.II e UNEL Pr. 2277 e 2278. Sono compresi gli allacciamenti con morsetti a compressione di idonea sezione e colorazione. Tipo N07V-K 2x(1x2.5)+1G2.5 mmq SbCap 34 - Linee elettriche	a corpo	106,38
	euro (centosei/38)	a corpo	106,38
	Impianti forza motrice (SbCap 35)		
Nr. 203 S.EC.30.300	Pannello prese TIPO PP1. Fornitura e posa in opera di pannello prese P1 a 12 moduli realizzato con scatola rettangolare da incasso provvista di setti separatori, supporto portapparecchi e placca. Il pannello dovrà avere dimensioni adatte a contenere: - n° 1 interruttore magnetotermico 16A - n° 2 prese bivalenti con terra laterale e centrale 10/16A 230V di colore nero (linea FM normale); - n° 1 prese bipasso 10/16A 230V di colore nero (linea FM normale); - Predisposizione Fonia Dati; Sono inoltre compresi nel prezzo: - i tubi corrugati in PVC diametro minimo 25mm, scatole comprese e la linea in cordina N07V-K 2x2.5 mmq+T per il collegamento delle prese FM alle relative linee dorsali, la quota parte di linea dorsale, scatole comprese; - il tubo corrugato in PVC diametro minimo 40mm per il collegamento del pannello alla canalizzazione dorsale dell'impianto fonia/dati predisposta nei corridoi; Sono inoltre comprese le cassette di derivazione e smistamento (separate per i vari servizi), le opere murarie per sfondi, fori, successive riprese e quant'altro per dare i lavori completi e funzionanti a regola d'arte. SbCap 35 - Impianti forza motrice	cadauno	142,47
	euro (centoquarantadue/47)	cadauno	142,47
Nr. 204 S.EC.30.305	Pannello prese TIPO PP. Fornitura e posa in opera di pannello prese P2 a 18 moduli realizzato con scatola rettangolare da incasso provvista di setti separatori, supporto portapparecchi e placca.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>Il pannello dovrà avere dimensioni adatte a contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n° 1 interruttore magnetotermico 16A - n° 3 prese bivalenti con terra laterale e centrale 10/16A 230V di colore nero (linea FM normale); - n° 2 presa bipasso 10/16A 230V di colore nero (linea FM normale); - Predisposizione Fonia Dati; <p>Sono inoltre compresi nel prezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i tubi corrugati in PVC diametro minimo 25mm, scatole comprese e la linea in cordina N07V-K 2x2.5 mmq+T per il collegamento delle prese FM alle relative linee dorsali, la quota parte di linea dorsale, scatole comprese; - il tubo corrugato in PVC diametro minimo 40mm per il collegamento del pannello alla canalizzazione dorsale dell'impianto fonia/dati predisposta nei corridoi; <p>Sono inoltre comprese le cassette di derivazione e smistamento (separate per i vari servizi), le opere murarie per sfondi, fori, successive riprese e quant'altro per dare i lavori completi e funzionanti a regola d'arte.</p> <p>SbCap 35 - Impianti forza motrice euro (centocinquantaotto/18)</p>	cadauno	158,18
<p>Nr. 205 S.EC.48.510</p>	<p style="text-align: center;">Impianti illuminazione interna (SbCap 36)</p> <p>Gruppo di continuità 15KVA (UPS1). Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità con funzionamento come gruppo di soccorso (tipo Riello MDM1500+BB576-38M o equivalente), alimentazione 380V 50 Hz, uscita 380V +/- 1 % 50 Hz, batterie al piombo ermetiche alloggiati in apposito armadio capaci di garantire una autonomia di 70', controllo di scarica delle batterie, ricarica delle batterie compensata con la temperatura, protezione delle batterie da scarica lenta, test batterie automatico e manuale. Possibilità di taratura della tensione di uscita per compensare la caduta di tensione. Dotato di By pass statico e di manutenzione. Il gruppo sarà completo di display LCD indicante stati, allarmi, misure e lo storico degli eventi nonché di software di supervisione.</p> <p>Sono compresi allacciamenti, accessori, oneri vari e quant'altro necessario per dare il gruppo completo e funzionante a regola d'arte.</p> <p>SbCap 36 - Impianti illuminazione interna euro (undicimilasettecentoquarantaotto/22)</p>	cadauno	11'748,22
<p>Nr. 206 S.EC.48.515</p>	<p>Gruppo di continuità 3KVA (UPS 2). Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità con funzionamento come gruppo di soccorso (tipo Riello DLP300ER+BB96-38 o equivalente), alimentazione 220V 50 Hz, uscita 220V +/- 1 % 50 Hz, batterie al piombo ermetiche alloggiati in apposito armadio capaci di garantire una autonomia di 60', controllo di scarica delle batterie, ricarica delle batterie compensata con la temperatura, protezione delle batterie da scarica lenta, test batterie automatico e manuale. Possibilità di taratura della tensione di uscita per compensare la caduta di tensione. Dotato di By pass statico e di manutenzione. Il gruppo sarà completo di display LCD indicante stati, allarmi, misure e lo storico degli eventi nonché di software di supervisione.</p> <p>Sono compresi allacciamenti, accessori, oneri vari e quant'altro necessario per dare il gruppo completo e funzionante a regola d'arte.</p> <p>SbCap 36 - Impianti illuminazione interna euro (tremilacinquecentoquarantadue/99)</p>	cadauno	3'542,99
<p>Nr. 207 S.EC.48.520</p>	<p>Gruppo di continuità 6KVA (UPS 3). Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità con funzionamento come gruppo di soccorso (tipo Riello PW600+BC216-24 o equivalente), alimentazione 220V 50 Hz, uscita 220V +/- 1 % 50 Hz, batterie al piombo ermetiche alloggiati in apposito armadio capaci di garantire una autonomia di 60', controllo di scarica delle batterie, ricarica delle batterie compensata con la temperatura, protezione delle batterie da scarica lenta, test batterie automatico e manuale. Possibilità di taratura della tensione di uscita per compensare la caduta di tensione. Dotato di By pass statico e di manutenzione. Il gruppo sarà completo di display LCD indicante stati, allarmi, misure e lo storico degli eventi nonché di software di supervisione.</p> <p>Sono compresi allacciamenti, accessori, oneri vari e quant'altro necessario per dare il gruppo completo e funzionante a regola d'arte.</p> <p>SbCap 36 - Impianti illuminazione interna euro (seimilacentonovantasei/52)</p>	cadauno	6'196,52
<p>Nr. 208 S.EC.48.750</p>	<p>Apparecchio per ill.ne di sicurezza a funzionamento permanente IP40 - 18W con pittogramma. Fornitura e posa in opera di apparecchio con lampada fluorescente per illuminazione di sicurezza a funzionamento permanente completa di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - contenitore e schermo in materiale plastico autoestinguente - tubo fluorescente - inverter ed accumulatori ermetici al Ni-Cd per una autonomia non inferiore ad un ora - spia carica accumulatori - circuito di fine scarica per protezione accumulatori - dispositivo di autodiagnosi - cablaggio reattore, starter <p>Nel prezzo sono inoltre compresi pittogramma, ove necessario a giudizio della D.L., accessori, collegamento al punto luce, oneri vari e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte</p> <p>SbCap 36 - Impianti illuminazione interna euro (centoventicinque/79)</p>	cadauno	125,79
<p>Nr. 209 S.EC.48.755</p>	<p>Apparecchio per ill.ne di sicurezza a funzionamento permanente IP40 - 18W. Fornitura e posa in opera di apparecchio con lampada fluorescente per illuminazione di sicurezza a funzionamento permanente completa di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - contenitore e schermo in materiale plastico autoestinguente 		